

VKF Brandschutz-Zulassungen für die Ernst Schweizer AG

Die nachfolgende Liste gibt die VKF-Zulassungsnummern für die Brandschutztüren der Ernst Schweizer AG, Metallbau wieder. Detailliert sind die Zertifikate unter www.vkf.ch > Brandschutzregister > Suche nach zugelassenen Produkten oder direkt unter <http://bsronline.vkf.ch> zu finden.

Verglaste Brandschutztüren	VKF-Zulassung
EI 30 (alte Bezeichnung T30 / F30)	
1-flügelig, Glasfläche max. 2.5 m ²	Z 7932
2-flügelig, Glasfläche max. 2.3 m ²	Z 10658
1-flügelig, mit Seitenteil und Oberlicht, Glasfläche max. 2.5 m ²	Z 11144
2-flügelig, mit Seitenteil und Oberlicht, Glasfläche max. 2.3 m ²	Z 8756
E 30 (alte Bezeichnung R30)	
1-flügelig, Glasfläche max. 2.5 m ²	Z 8033
2-flügelig, Glasfläche max. 2.3 m ²	Z 10764
1-flügelig, mit Seitenteil und Oberlicht, Glasfläche max. 2.5 m ²	Z 11145
2-flügelig, mit Seitenteil und Oberlicht, Glasfläche max. 2.3 m ²	Z 8757
EI 30 in EI 60 (alte Bezeichnung T30 in F60)	
Türe 1-flügelig, Glasfläche max. 2.7 m ²	Z 15434
Türe 2-flügelig, Glasfläche max. 2.7 m ²	Z 15435
Automatische Schiebe-Brandschutztüren	
EI 30 (alte Bezeichnung T30 / F30)	
1-flügelig, Glasfläche max. 2.5 m ² (SB)	Z 13541
1-flügelig, Glasfläche max. 2.5 m ² , mit Fluchtwegfunktion (SBF)	Z 13542
1-flügelig, mit 1 Seitenteil, Glasfläche max. 2.5/2.8 m ² (SB)	Z 13543
1-flügelig, mit 1 Seitenteil, Glasfläche max. 2.5/2.8 m ² , mit Fluchtwegfunktion (SBF)	Z 13544
1-flügelig, mit 2 Seitenteilen, Glasfläche max. 2.5/2.8 m ² (SB)	Z 13545
1-flügelig, mit 2 Seitenteilen, Glasfläche max. 2.5/2.8 m ² , mit Fluchtwegfunktion (SBF)	Z 13546
2-flügelig, Glasfläche max. 1.9 m ² (SB)	Z13547
2-flügelig, Glasfläche max. 1.9 m ² , mit Fluchtwegfunktion (SBF)	Z 13548
2-flügelig, mit 2 Seitenteilen, Glasfläche max. 1.9/2.8 m ² (SB)	Z 11054
2-flügelig, mit 2 Seitenteilen, Glasfläche max. 1.9/2.8 m ² , mit Fluchtwegfunktion (SBF)	Z11053
E 30 (alte Bezeichnung R30)	
1-flügelig, Glasfläche max. 2.7 m ² (SB)	Z 13549
1-flügelig, Glasfläche max. 2.7 m ² , mit Fluchtwegfunktion (SBF)	Z 13550
1-flügelig, mit 1 Seitenteil, Glasfläche max. 2.7/2.8 m ² (SB)	Z 13551
1-flügelig, mit 1 Seitenteil, Glasfläche max. 2.7/2.8 m ² , mit Fluchtwegfunktion (SBF)	Z 13552
1-flügelig, mit 2 Seitenteilen, Glasfläche max. 2.7/2.8 m ² (SB)	Z 13553
1-flügelig, mit 2 Seitenteilen, Glasfläche max. 2.7/2.8 m ² , mit Fluchtwegfunktion (SBF)	Z 13554

2-flügelig, Glasfläche max. 1.9 m2 (SB)	Z 13555
2-flügelig, Glasfläche max. 1.9 m2, mit Fluchtwegfunktion (SBF)	Z 13556
2-flügelig, mit 2 Seitenteilen, Glasfläche max. 1.9/2.8 m2 (SB)	Z 11233
2-flügelig, mit 2 Seitenteilen, Glasfläche max. 1.9/2.8 m2, mit Fluchtwegfunktion (SBF)	Z 11232
Vollblatt-Brandschutztüren	
EI 30 (alte Bezeichnung T30)	
1-flügelig	Z 4075
2-flügelig	Z 13123
1-flügelig, mit Glasausschnitt	Z 14826
EI 60 (alte Bezeichnung T60)	
1-flügelig	Z 4237
2-flügelig	Z 13122